


LÍNEA TERMOEFICIENTE

DOBLE MURO

DM20

13 TUBOS



20x18x33

ANCHO ALTO LARGO



Cumplen con las reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional, provincial y CABA.

PESO	KG	7.5
CANTIDAD POR m ²		
MORTERO TRADICIONAL	U	15
ADHESIVO	U	16
PESO POR m ²	KG/M ²	120
CANTIDAD POR PALLET	U	90
PESO DEL PALLET	KG	675

K W/m²K
MURO CON REVOQUES

K 0.85

Los ladrillos cerámicos huecos **Doble Muro DM20** permiten mejorar el comportamiento térmico de los muros sin necesidad de incorporar aislación térmica adicional.

El DM20 representa un nuevo estándar de producto que cumple con las legislaciones más exigentes en materia energética del país, como la Ley 13.059 de Provincia de Buenos Aires.

Permiten **mejorar la resistencia térmica de los muros hasta en un 45%**, comparado con un muro construido con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm., implicando importantes ahorros en las tarifas de gas y electricidad.



AGILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO SUSTENTABLE



DURABLES Y RESISTENTES



PRODUCTO IGNÍFUGO



MÁXIMA RESISTENCIA TÉRMICA



MÁS AHORRO DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN ACÚSTICA



AGILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN