


LÍNEA TERMOEFICIENTE

DOBLE MURO

DM20

14 TUBOS



20x18x25

ANCHO ALTO LARGO



Cumplen con las reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional, provincial y CABA.

PESO	KG	5.5
CANTIDAD POR m2		
MORTERO TRADICIONAL	U	20
ADHESIVO	U	22
PESO POR m2 (CON ADHESIVO)	KG/M ²	121
CANTIDAD POR PALLET	U	120
PESO DEL PALLET	KG	660

K W/m²K
MURO CON
REVOQUES

K 0.70

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes Doble Muro **DM20** permiten mejorar el comportamiento térmico de los muros sin necesidad de incorporar aislación térmica adicional.

El DM20 representa un nuevo estándar de producto que cumple con las legislaciones más exigentes en materia energética del país, como la Ley 13.059 de Provincia de Buenos Aires.

Permiten **mejorar la resistencia térmica de los muros hasta en un 55%**, comparado con un muro construido con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm., implicando importantes ahorros en las tarifas de gas y electricidad.



MÁXIMA
RESISTENCIA
TÉRMICA



PRODUCTO
SUSTENTABLE



DURABLES Y
RESISTENTES



PRODUCTO
IGNÍFUGO



MÁXIMA RESISTENCIA
TÉRMICA



MÁS AHORRO
DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN
ACÚSTICA



AGILIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN