


LÍNEA TERMOEFICIENTE

DOBLE MURO

DM24



24x18x33

ANCHO ALTO LARGO



Cumplen con las reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional, provincial y CABA.

PESO	KG	8.9
CANTIDAD POR m2		
MORTERO TRADICIONAL	U	15
ADHESIVO	U	16
PESO POR m2 (CON ADHESIVO)	KG/M ²	142
CANTIDAD POR PALLET	U	72
PESO DEL PALLET	KG	641

K W/m²K
MURO CON REVOQUES

K 0.68

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes **DM24** colaboran con la construcción de edificios sustentables. Su diseño, con mayor número de celdas de aire, ayuda a conservar la temperatura de los ambientes más estable; consumiendo menos energía en climatización.

Permiten mejorar el comportamiento térmico de los muros sin necesidad de incorporar aislación térmica adicional.

Está comprobado que **mejoran la aislación térmica de los muros hasta en un 55%**, comparado con un muro construido con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm., implicando importantes ahorros en las tarifas de gas y electricidad.



**MAYOR
CONFORT
TÉRMICO**



PRODUCTO SUSTENTABLE



DURABLES Y RESISTENTES



PRODUCTO IGNÍFUGO



MÁXIMA RESISTENCIA TÉRMICA



MÁS AHORRO DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN ACÚSTICA



AGILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN