


LÍNEA TERMOEFICIENTE

DOBLE MURO

# DM24



## 24x18x33

ANCHO ALTO LARGO



Cumplen con las reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional, provincial y CABA.

PESO	KG	<b>8.9</b>
CANTIDAD POR m2		
MORTERO TRADICIONAL	U	<b>15</b>
ADHESIVO	U	<b>16</b>
PESO POR m2 (CON ADHESIVO)	KG/M <sup>2</sup>	<b>142</b>
CANTIDAD POR PALLET	U	<b>72</b>
PESO DEL PALLET	KG	<b>640</b>

**K W/m<sup>2</sup>K**  
MURO CON REVOQUES

# K 0.66

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes **DM24** colaboran con la construcción de edificios sustentables. Su diseño, con mayor número de celdas de aire, ayuda a conservar la temperatura de los ambientes más estable; consumiendo menos energía en climatización.

Permiten mejorar el comportamiento térmico de los muros sin necesidad de incorporar aislación térmica adicional.

Está comprobado que **mejoran la aislación térmica de los muros hasta en un 55%**, comparado con un muro construido con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm., implicando importantes ahorros en las tarifas de gas y electricidad.



**MAYOR  
CONFORT  
TÉRMICO**



PRODUCTO SUSTENTABLE



DURABLES Y RESISTENTES



PRODUCTO IGNÍFUGO



MÁXIMA RESISTENCIA TÉRMICA



MÁS AHORRO DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN ACÚSTICA



AGILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN